



SCHEDA TECNICA

DRW300 Sverniciatore universale extraforte senza cloruro di metilene

Descrizione	Sverniciatore universale extra forte rapido per metallo, legno e muro, applicabile anche in verticale.
Utilizzo principale	Rimuove vernici nitro, poliuretatiche, sintetiche e all'olio (alchidiche), epossidiche, poliestere, acriliche, collanti per legno. Efficace anche su strati spessi e invecchiati. Ideale nel settore restauro dei mobili e nella nautica. Non idoneo per settore carrozzeria.
Modalità d'uso	Aprire con cautela lontano dal viso, mescolare bene con spatola o attrezzo simile prima dell'uso, stendere con pennello o spatola uno strato abbondante. Attendere il tempo necessario per far agire il prodotto: 5-15 minuti per vernici nitro, 1-2 ore per vernici poliuretatiche e acriliche, 4-8 ore per vernici poliestere. Si consiglia di non impiegare lo sverniciatore su superfici esposte al sole o comunque riscaldate. Prima dell'utilizzo leggere attentamente l'etichetta di pericolo e i relativi consigli di prudenza.

DATI TECNICI

Stato fisico	gel tixotropico - colore celeste
Odore	lieve, dolciastro, di solventi
Punto infiammabilità	< 21 °C
Peso specifico	1,07 (± 0,1) kg/L
Resa	≈ 2 m ² /L
pH	neutro
Temperatura utilizzo	> 5 °C < 35 °C
Evaporazione	molto lenta

NOTE

Conservare i recipienti chiusi in luogo ben ventilato e lontano da fonti di calore