



SCHEDA TECNICA

SGRASSANTE

DRX2000 Sgrassante per superfici metalliche

Descrizione	Sgrassante a base di diclorometano (cloruro di metilene), liquido denso, tixotropico. Non infiammabile e con pH neutro.
Utilizzo principale	Per il settore industrie plastiche, metalmeccaniche, e ovunque sia richiesto uno sgrassante ad alta efficacia. Rimuove anche schizzi di catrame e bitume. Non usare su superfici verniciate perché le danneggia.

DATI TECNICI

Stato fisico	liquido incolore addensato, tixotropico
Odore	caratteristico di diclorometano
Punto infiammabilità	non applicabile
Peso specifico	1,3 kg/l approx.
pH	neutro / non applicabile
Temperatura utilizzo	> 15 °C < 35 °C
Evaporazione	medio-rapida

NOTE

Applicazione e conservazione

Aprire lentamente il contenitore, avendo cura di tenere il viso lontano da esso, in quanto potrebbe essersi generata una sovrappressione interna.

Stendere il prodotto con pennello o spatola lasciando uno strato di circa 2 mm. Dopo qualche minuto rimuovere con una spatola. In casi ostinati ripetere l'operazione o attendere più a lungo. Non usare su superfici calde.

Applicare lontano da fonti di calore. Si consiglia di non utilizzare su superfici esposte al sole.

Utilizzare solo in ambienti aperti o abbondantemente ventilati, indossando mezzi di protezione idonei (guanti in gomma nitrilica; proteggersi gli occhi / il viso).

Per gli utilizzatori professionali e in caso di utilizzo frequente o prolungato riferirsi alla scheda di sicurezza.

Conservare i recipienti chiusi in luogo ben ventilato e lontano da fonti di calore.

2 B.M. srl

Via del Lavoro - 60030 Monte Roberto (AN) - Italia

tel. +39 0731 705077 fax +39 0731 706357

e-mail: info@2bmsrl.com www.2bmsrl.com

aggiornata il: 21/11/2018