

LIGNEX[®] HARD OIL

Olio naturale per arredo e pavimenti in legno all'interno

32N2-a Febbraio 2021

1. Descrizione

Prodotto: LIGNEX[®] HARD OIL contiene olio di legno, olio di lino, olio di ricino e resina di colofonia. È al 100% privo di additivi chimici e puramente naturale. È ideale per il primo trattamento e la manutenzione di mobili e pavimenti in legno in ambiente interno e offre una buona protezione contro i prodotti chimici domestici.

LIGNEX[®] HARD OIL è privo di biocidi.

Campi d'impiego: per il primo trattamento e la manutenzione di legni, sia tropicali che autoctoni, all'interno.

Proprietà: LIGNEX[®] HARD OIL penetra in profondità, offre un'ottima idrorepellenza e risalta la venatura del legno.

Tinte: trasparente

Confezioni: 0,75 L latte di metallo

2. Dati Tecnici

Densità: ca. 0,94 g/ cm³ (+20°C)

Viscosità: ca.250 s / coppa DIN, 2 mm a +20 C°

Essiccazione: a seconda del tipo di legno, della quantità applicata e delle condizioni atmosferiche, il prodotto è asciutto dopo circa 24 ore. Umidità atmosferica elevata e/o temperature basse rallentano il tempo di essiccazione. In caso di utilizzo su alcuni legni tropicali, ad es. teak, massaranduba, iroko, ipe ecc. così come su alcuni legni autoctoni come ad es. rovere, castagno ecc. possono verificarsi ritardi nell'essiccazione anche di diversi giorni. Quando si usano legni così critici, effettuare in anticipo una campionatura per controllare le proprietà di essiccazione. Nell'utilizzo a pavimento la superficie è calpestabile dopo 48 ore.

Odore: odore debole proprio; inodoro dopo essiccazione.

Magazzinaggio: 18 mesi in confezioni intatte. Conservare al fresco, ma al riparo dal gelo. Chiudere bene i barattoli parzialmente utilizzati. Stoccare al lontano da alimenti, bevande e mangimi. Immagazzinare solo le confezioni originali intatte e al lontano dalla portata dei bambini.

3. Note applicative

Indicazioni generali: LIGNEX HARD OIL mescolare bene prima e durante l'uso.

Sistema d'applicazione: a pennello. Applicare LIGNEX HARD OIL abbondantemente con un pennello e lasciarlo penetrare nel legno. Asportare il prodotto in eccedenza con un panno dopo ca.10 minuti.

Temperatura di applicazione: 5 - 35 °C

Preparazione del supporto: il legno da trattare deve essere asciutto ed esente da polvere e grassi. Non applicare su legno con umidità superiore al 18 %. Eliminare vecchie vernici non ben ancorate. Pulire con diluente nitro eventuali zone o sacche resinose presenti sulla superficie.

Consigli per l'applicazione: Su legno di testa è necessario aumentare il numero delle mani di LIGNEX HARD OIL per ridurre il più possibile l'assorbimento di acqua.

Cicli consigliati:

- Legno nuovo e rinnovo all'interno	Applicare più volte LIGNEX [®] HARD OIL ad intervalli di almeno 24 ore. Dopo ogni applicazione asportare il prodotto in eccedenza con un panno dopo ca. 10 minuti.
-------------------------------------	---

LIGNEX[®] HARD OIL

Olío naturale per arredo e pavimenti in legno all'interno

32N2-a Febbraio 2021

Attenzione: i panni impregnati di LIGNEX[®] HARD OIL devono essere riposti accuratamente in un contenitore ermetico ben chiuso e non infiammabile da smaltire presso un centro di raccolta rifiuti speciali. Pericolo di autocombustione.

Resa: circa 15 m² al litro per applicazione (a seconda del potere di assorbimento del legno e della quantità di applicazione).

Diluizione: LIGNEX[®] HARD OIL è pronto all'uso. Non deve essere diluito.

Sovraverniciabilità: in condizioni normali, dopo ca. 24 ore.

Pulizia degli attrezzi: con acqua e sapone o diluente nitro, subito dopo l'uso.

4. Istruzioni particolari

Osservare sempre le usuali precauzioni previste per i lavori di verniciatura e seguire le istruzioni riportate in scheda di sicurezza. Conservare fuori dalla portata dei bambini. Durante l'applicazione proteggersi il viso, le mani e gli occhi e provvedere ad una sufficiente aerazione. Non inalare i vapori/aerosoli. L'esposizione ripetuta può provocare secchezza e screpolatura della pelle. Evitare di lavorare in prossimità di fiamme libere o scintille. In caso di ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta. Dopo l'applicazione lavarsi bene il viso e le mani con acqua e con detergente adeguato. Impedire che il prodotto inquina i corsi d'acqua e le acque di scarico o che penetri nel terreno.

Catalogo europeo rifiuti: 08 01 11 pitture e vernici di scarto, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose.

Classe di pericolosità per le acque: WGK 1, (Autoclassificazione): poco pericoloso.

Classificazione secondo VbF: --.

ADR/RID: Non applicabile

Le indicazioni sopramenzionate corrispondono allo stato più recente della tecnica di sviluppo e di impiego. Dato che l'uso e l'applicazione dei prodotti esulano dal nostro ambito di influenza, rispondiamo solamente della qualità costante degli stessi. In caso di dubbio si prega di richiedere la nostra consulenza tecnica.