LIGNEX[®] MARINE TEAK OIL

Olio protettivo per decking in Teak su imbarcazioni

3285-a Febbraio 2021

1. Beschreibung

Prodotto: LIGNEX MARINE TEAK OIL è formulato con oli naturali di alta qualità e solventi privi di composti aromatici ed è particolarmente adatto per il primo trattamento e la cura di tutte le parti in legno poste sopra la linea di galleggiamento su imbarcazioni. Offre una buona protezione dai raggi UV e dall'umidità ed è estremamente resistente alla salsedine e agli sbalzi termici.

LIGNEX[®] MARINE TEAK OIL è privo di biocidi.

Campi d'impiego: per il primo trattamento e la manutenzione del legno posto all'esterno ma non a contatto continuo con il terreno o con l'acqua e in particolare adatta per in ambito navale.

Proprietà: LIGNEX[®] MARINE TEAK OIL penetra in profondità, offre un'ottima idrorepellenza e risalta la venatura del legno.

Tinte: trasparente

Confezioni: 0,75 L latte di metallo

2. Dati Tecnici

Densità: ca. 0,88 g/ cm³ (+20°C)

Viscosità: ca.98 s / coppa DIN, 2 mm a +20 C°

Essiccazione: a seconda del tipo di legno, della quantità applicata e delle condizioni atmosferiche, il prodotto è asciutto dopo circa 8-12 ore. Umidità atmosferica elevata e/o temperature basse rallentano il tempo di essiccazione. In caso di utilizzo su alcuni legni tropicali, ad es. teak, massaranduba, iroko, ipe ecc. così come su alcuni legni autoctoni come ad es. rovere, castagno ecc. possono verificarsi ritardi nell'essiccazione anche di diversi giorni. Quando si usano legni così critici, effettuare in anticipo una campionatura per controllare le proprietà di essiccazione.

Odore: odore debole proprio; inodoro dopo essiccazione.

Magazzinaggio: 18 mesi in confezioni intatte. Conservare al fresco, ma al riparo dal gelo. Chiudere bene i barattoli parzialmente utilizzati. Stoccare al lontano da alimenti, bevande e mangimi. Immagazzinare solo le confezioni originali intatte e al lontano dalla portata dei bambini.

3. Note applicative

Indicazioni generali: mescolare bene prima e durante l'uso.

Sistema d'applicazione: a pennello. Applicare LIGNEX MARINE TEAK OIL abbondantemente con un pennello e lasciarlo penetrare nel legno. Asportare il prodotto in eccedenza con un panno dopo ca.10 minuti.

Temperatura di applicazione: 5 - 35 °C

Preparazione del supporto: il legno da trattare deve essere asciutto ed esente da polvere e grassi. Non applicare su legno con umidità superiore al 18 %. Eliminare vecchie vernici non ben ancorate. Pulire con diluente nitro eventuali zone o sacche resinose presenti sulla superficie.

Consigli per l'applicazione: Su legno di testa è necessario aumentare il numero delle mani di LIGNEX[®] MARINE TEAK OIL per ridurre il più possibile l'assorbimento di acqua.

Cicli consigliati:

- Legno nuovo e rinnovo all'esterno:	Applicare più volte LIGNEX [®] MARINE TEAK OIL ad intervalli di almeno 8 ore. Dopo ogni applicazione asportare il prodotto in eccedenza con un panno dopo ca. 10 minuti
--------------------------------------	---

LIGNEX[®] MARINE TEAK OIL

Olivo protettivo per decking in Teak su imbarcazioni

3285-a Febbraio 2021

Attenzione: i panni impregnati di LIGNEX[®] MARINE TEAK OIL devono essere riposti accuratamente in un contenitore ermetico ben chiuso e non infiammabile da smaltire presso un centro di raccolta rifiuti speciali. Pericolo di autocombustione.

Resa: circa 20 m² al litro per applicazione (a seconda del potere di assorbimento del legno e della quantità di applicazione).

Diluizione: LIGNEX[®] MARINE TEAK OIL è pronto all'uso. Non deve essere diluito.

Sovraverniciabilità: in condizioni normali, dopo ca. 8-12 ore.

Pulizia degli attrezzi: con acqua e sapone o diluente nitro, subito dopo l'uso.

4. Istruzioni particolari

Osservare sempre le usuali precauzioni previste per i lavori di verniciatura e seguire le istruzioni riportate in scheda di sicurezza. Conservare fuori dalla portata dei bambini. Durante l'applicazione proteggersi il viso, le mani e gli occhi e provvedere ad una sufficiente aerazione. Non inalare i vapori/aerosoli. L'esposizione ripetuta può provocare secchezza e screpolatura della pelle. Evitare di lavorare in prossimità di fiamme libere o scintille. In caso di ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta. Dopo l'applicazione lavarsi bene il viso e le mani con acqua e con detergente adeguato. Impedire che il prodotto inquinii i corsi d'acqua e le acque di scarico o che penetri nel terreno.

Catalogo europeo rifiuti: 08 01 11 pitture e vernici di scarto, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose.

Classe di pericolosità per le acque: WGK 1, (Autoclassificazione): poco pericoloso. Classificazione secondo VbF: A III.

ADR/RID: Non applicabile

Le indicazioni sopramenzionate corrispondono allo stato più recente della tecnica di sviluppo e di impiego. Dato che l'uso e l'applicazione dei prodotti esulano dal nostro ambito di influenza, rispondiamo solamente della qualità costante degli stessi. In caso di dubbio si prega di richiedere la nostra consulenza tecnica