# AmphiGrund

Fondo acrilico pigmentato, per interni ed esterni, ad effetto rustico civile.

## Descrizione del Prodotto

**Campo di Applicazione**

Fondo universale per esterni ed interni, a grana media, riempitivo, idoneo come preparazione per successive pitturazioni o applicazione di rivestimenti a spessore. Idoneo sia per applicazione in ambienti interni che esterni, su superfici quale intonaco, vecchie pitture, cartongesso, rasanti minerali. Pur non essendo un fondo specifico, può essere applicato su cls adeguatamente maturato.

**Proprietà del materiale**

- Diluibile con acqua
- Resistente alle intemperie
- Elevata adesione
- A basso odore, a basso impatto ambientale
- Facile applicazione
- Ottima adesione e capacità uniformante anche su substrati differenti
- Conforme ai requisiti C.A.M. Edilizia (Criteri Ambientali Minimi)
- Idoneo per il credito "EQ - Qualità ambientale interna - Materiali basso emissivi" nel protocollo LEED
- Conforme ai requisiti BREEAM - Emissions from construction products
- Certificazione E.P.D. (Environmental Product Declaration) - Norma ISO 14025

**Imballaggi**

Confezioni da 25 kg

**Colori**

Bianco.
Colorazione possibile mediante coloranti AVA, max. 3%.

**Opacità**

Opaco; $G_3$ - secondo EN 1062

**Magazzinaggio**

Il prodotto è confezionato in idonei imballi. Ogni confezione è specificatamente etichettata e riporta il codice di produzione che identifica l'impianto e il periodo di produzione. Il prodotto deve essere tenuto al fresco, ma al riparo dal gelo, nelle confezioni originali ben chiuse. Nelle confezioni originali sigillate la stabilità è garantita per un anno.

**Dati tecnici**

- Densità: Ca. 1,7 kg/l
- Granulometria massima: <500 µm; $S_3$ - Medio-Grosso - secondo EN 1062

**Nota**

I dati indicati rappresentano valori medi che in seguito all'impiego di materie prime naturali possono leggermente differire da fornitura a fornitura.




CAPAROL

# SCHEDA TECNICA AmphiGrund

## Applicazione

| | |
|---|---|
| Preparazione del substrato | I supporti devono essere resi asciutti, puliti e portanti. L'essiccazione necessaria dipende sia dalle condizioni del supporto che da quelle atmosferiche. Lasciare maturare gli intonaci nuovi per almeno tre settimane. L'umidità residua ammessa deve essere inferiore al 5%. AmphiGrund è un fondo idoneo per superfici interne ed esterne. In caso di supporti sfarinanti o indeboliti applicare come prodotto compattante Dupa-grund. Rimuovere eventuali infestazioni di muffe ed alghe, e trattare con Capatox secondo relativa scheda tecnica. |
| Preparazione del materiale | Mescolare accuratamente prima e durante la lavorazione. |
| Metodo di applicazione | AmphiGrund è applicabile a rullo e con pennellessa. |
| Diluizione | Una mano diluita con il 10 - 20% max. di acqua, secondo assorbimento e contrasto del fondo. |
| Consumo/Resa | Circa 280-380 g/m$^2$ \| 2,5-3,5 m$^2$/kg per mano, secondo il potere assorbente e la ruvidità del supporto. Il valore riportato deve considerarsi indicativo poiché l'esatto consumo va determinato mediante applicazione di prova. |
| Condizioni di applicazione | Non applicare sotto l'azione diretta del sole, su superfici calde, in presenza di forte vento, pioggia, nebbia, pericolo di gelate notturne e in generale con temperatura inferiore a + 5° C (aria, supporto, prodotto). |
| Essiccazione/Tempo di essiccazione | Temperatura minima per l'applicazione: +5°C, aria, supporto, prodotto. Umidità relativa massima consentita: 80%. A +20° C e U.R. 65% il tempo di essiccazione è di circa 12 ore; dopo 3-4 ore è asciutto in superficie e ricopribile. In presenza di temperature più basse e/o di umidità dell'aria più elevate i tempi indicati possono aumentare considerevolmente. |
| Pulizia degli utensili | Pulire subito dopo l'uso con acqua. |

## Avvertenze

| | |
|---|---|
| Indicazioni di pericolo/Consigli di prudenza (Stato alla data di pubblicazione) | Tenere fuori dalla portata dei bambini. In caso di consultazione di un medico, tenere a disposizione il contenitore o l'etichetta del prodotto. In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua. In caso di contatto con la pelle, lavarsi immediatamente e abbondantemente con acqua e sapone. Non gettare i residui nelle fognature. Contiene un prodotto biocida: contiene miscela di: 5-cloro-2-metil-2H-isotiazol-3-one; 2-metil-2H-isotiazol-3-one (3:1). Contiene 2-metil-2H-isotiazol-3-one, 1,2-benzisotiazol-3(2H)-one. Può provocare una reazione allergica. Scheda dati di sicurezza disponibile su richiesta. |
| Smaltimento | Dopo l'utilizzo non disperdere i contenitori nell'ambiente. Smaltire il prodotto/recipiente in conformità alla regolamentazione locale/nazionale. Conferire i contenitori con residui di prodotto liquido ai punti di raccolta rifiuti per pitture e smalti. Smaltire residui di prodotto indurito nei punti di raccolta di sfridi/ materiali edili. |
| Valore limite Europeo per il contenuto in VOC | di questo prodotto (cat. 1/a): 30 g/l. Questo prodotto contiene al massimo 30 g/l VOC. |
| Ulteriori informazioni | **Voci di capitolato**<br><br>**AmphiGrund**<br>Applicazione a rullo o spruzzo di un fondo isolante acrilico pigmentabile per esterni ed interni, a grana media (grana media inferiore a 500 mm), riempitivo, idoneo come preparazione per successive pitturazioni o applicazione di rivestimenti a spessore. Asciutto in superficie e ricopribile dopo 3-4 ore. Diluibile con 10-20% di acqua. Contiene al massimo 30 g/l VOC ed ha una resa teorica di 2,5-3,5 mq/ kg. Deve essere conforme ai requisiti C.A.M. Edilizia (Criteri Ambientali Minimi), deve essere idoneo per il credito "EQ - Qualità ambientale interna - Materiali basso emissivi" nel protocollo LEED, deve essere Conforme ai requisiti BREEAM – Emissions from construction products. Deve essere coperto da Certificazione E.P.D. (Environmental Product Declaration) secondo la Norma ISO 14025. |

**Aggiornamento: novembre 2025**

La presente Scheda Tecnica è stata redatta sulla base dello stato attuale della tecnica e delle nostre esperienze. Per quanto riguarda i numerosi sottofondi e le differenti condizioni degli elementi da trattare, l'acquirente/applicatore non viene esonerato dal suo dovere di verificare in modo professionale ed artigianale, e di propria responsabilità, l'idoneità dei nostri prodotti per lo scopo d'impiego voluto, nelle condizioni in cui si trova il manufatto. Alla pubblicazione di una nuova edizione, il presente stampato perde la sua validità.
**Consulenza tecnica** In questo documento non è possibile analizzare tutti i fondi in pratica esistenti e il loro trattamento di rivestimento. Per i casi difficili o dubbi, consultate il nostro servizio di Assistenza Tecnica.

**DAW Italia GmbH & Co KG – Marchio Caparol** · Largo R. Murjahn, 1 · 20071 Vermezzo con Zelo (MI) · Tel. +39 02 9485521 · fax +39 02 948552297 · email: info@dawitalia.it · web: www.dawitalia.it