

MUFFATEK™

SCHEDA TECNICA

M-PROTEK

**Fondo Pigmentato per Interni
con antimuffa e Sfere di Vetro 3M®**



CARATTERISTICHE

Primer isolante pigmentato bianco a base di emulsioni acriliche. Con un alto potere penetrante uniforma le zone di diverso assorbimento e migliora l'ancoraggio e la resa delle successive applicazioni di pittura. Supercoprente. Additivato con apposito biocida per prevenire l'attacco di muffe o batteri. Formulato a base di microsfere di Vetro 3M® per ostacolare la formazione di ponti termici.

IMPIEGO

Applicabile su numerose superfici (intonaci, mattoni, cemento, pareti rasate a stucco, cartongesso...).

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO

Prima di applicare il prodotto ripulire l'area da trattare da eventuali muffe con la "SOLUZIONE SANIFICANTE" TEKMED, incrostazioni, polvere e vecchie applicazioni di pittura non saldamente ancorate. Effettuare eventuali riparazioni o stuccature con prodotti idonei.

APPLICAZIONE

Pennello o Rullo. Non applicare su supporti bagnati, gelati, non sufficientemente stagionati. Non applicare a temperature inferiori a 5° C. Rispettare un periodo minimo di carbonatazione di almeno quattro settimane.

DILUIZIONE

Prodotto pronto all'uso.

RESA

Circa 10-12m²

ESSICAZIONE

Fuori tatto: 1 ora a 20° C. | Completa: 2-3 ore a 20° C.

CONSIGLI E AVVERTENZE

Regolare la diluizione in funzione del grado di assorbimento del supporto per evitare la formazione di una pellicola che difetti il fissaggio del prodotto successivo. Teme il gelo. Conservare il prodotto ben chiuso, al fresco ed una temperatura superiore a 5° C.

ASPETTO - COLORE

Bianco Opaco

CONFEZIONI

0,75 - 4 - 10 Lt.

DIRETTIVA 2004/42/CE

Primer

Valore limite UE per questo prodotto (Cat. a/BA): 30 g/l (2010).

Questo prodotto contiene al massimo 30 g/l COV

MuffaTek garantisce che le informazioni della presente scheda sono fornite al meglio della sua esperienza e delle sue conoscenze tecniche e scientifiche; tuttavia non può assumere alcuna responsabilità per i risultati ottenuti con il loro impiego in quanto le condizioni di applicazione sono al di fuori di ogni suo controllo. Si consiglia di verificare sempre l'effettiva idoneità del prodotto al singolo caso specifico. La presente annulla e sostituisce ogni scheda precedente. Per ulteriori informazioni o per assistenza tecnica contattare il numero 3311629944 o l'indirizzo mail info@muffatek.com

Atlas Group S.r.l.
10156 TORINO (TO) - Str. del Cascinotto, 156
Tel. 331 16 29 944
Part. IVA 12752740014
www.muffatek.com
info@muffatek.com



@muffatek_it



Muffatek



Muffatek



Muffatek