

SCHEDA TECNICA

TEKMED

Detergente specifico per la pulizia di superfici murali attecchite da alghe/muffe



CARATTERISTICHE

Detergente specifico per la pulizia di superfici murali attecchite da alghe/muffe.

IMPIEGO

Impiego universale. Adatto a sanificare manufatti di cemento, facciate a vista e in pietra, pareti murali o superfici già verniciate.

APPLICAZIONE

Agitare accuratamente prima dell'uso, applicare a pennello o rullo direttamente sulla superficie da risanare. E' importante trattare tutta la superficie dove è presente la muffa, quindi non limitandosi alla sola fascia dove sono visibili muffe/alghe, ma anche le zone adiacenti.

DILUIZIONE

Il prodotto non necessita di diluizione.

RESA

4-6 m²/lt

ESSICCAZIONE

24 ore

CONSIGLI E AVVERTENZE

È molto importante aerare i locali interni durante l'applicazione.

Dopo l'applicazione del detergente consigliamo per il ciclo completo il nostro fissativo termico M-ProTek oppure per il ciclo più leggero la nostra IDROPITTURA TERMICA AGLI IONI D'ARGENTO THERMOSILVER con entambi si realizza un isolamento termico. Teme il gelo. Conservare il prodotto ben chiuso, in un luogo fresco e con temperature non inferiori a 5° C.



ASPETTO - COLORE

Trasparente. Non filmante.

CONFEZIONI

1-5 Lt

MuffaTek garantisce che le informazioni della presente scheda sono fornite al meglio della sua esperienza e delle sue conoscenze tecniche e scientifiche; tuttavia non può assumere alcuna responsabilità per i risultati ottenuti con il loro impiego in quanto le condizioni di applicazione sono al di fuori di ogni suo controllo. Si consiglia di verificare sempre l'effettiva idoneità del prodotto al singolo caso specifico. La presente annulla e sostituisce ogni scheda precedente. Per ulteriori informazioni o per assistenza tecnica contattare il numero 3311629944 o l'indirizzo mail info@muffatek.com

Atlas Group S.r.l. 10156 TORINO (TO) - Str. del Cascinotto, 156 Tel. 331 16 29 944 Part. IVA 12752740014 www.muffatek.com info@muffatek.com







