

MUFFATEK™

SCHEDA TECNICA

THERMOPROTEK

Scudo termico per Interni



CARATTERISTICHE

Prodotto contenente microsfere cave di vetro 3M® atte a migliorare l'isolamento termico del supporto su cui è applicata. Riducendo la differenza di temperatura tra ambiente e muro, THERMOPROTEK evita la crescita di muffe ed alghe impedendo la formazione di condensa sulla superficie trattata. Svolge anche un'efficace azione fonoassorbente.

IMPIEGO

Il prodotto può essere applicato su qualsiasi tipo di supporto, particolarmente indicato per ambienti con presenza di vapore acqueo (cucine, bagni, serre...)

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO

Prima di applicare il prodotto ripulire l'area da trattare da eventuali muffe con il "TEKMED", incrostazioni, polvere e vecchie applicazioni di pittura non saldamente ancorate. Effettuare eventuali riparazioni o stuccature con prodotti idonei. È sempre consigliabile applicare preventivamente una mano di M-PROTEK.

APPLICAZIONE

Applicare con rullo o pennello. Per ottimizzare l'effetto termoisolante, applicare uno spessore adeguato (2/3 mani). Non applicare su supporti bagnati, gelati, non sufficientemente stagionati. Non applicare con temperature inferiori a 5° C.

DILUIZIONE

Aggiungere il corrispettivo in acqua pari al 15-25% del suo volume.

RESA

7-9m²/lt per mano

ESSICCAZIONE

Fuori tatto: 3 ore a 20° C. | Completa: 24 ore a 20° C.

CONSIGLI E AVVERTENZE

Teme il gelo. Conservare il prodotto ben chiuso, in un luogo fresco e con temperature non inferiori a 5° C.

ASPETTO - COLORE

Bianco Opaco

CONFEZIONI

0,75 - 4 - 10 Lt.

DIRETTIVA 2004/42/CE

Pitture opache per pareti e soffitti interni.
Valore limite UE per questo prodotto (Cat. a/BA): 30 g/l (2010).
Questo prodotto contiene al massimo 25 g/l COV

MuffaTek garantisce che le informazioni della presente scheda sono fornite al meglio della sua esperienza e delle sue conoscenze tecniche e scientifiche; tuttavia non può assumere alcuna responsabilità per i risultati ottenuti con il loro impiego in quanto le condizioni di applicazione sono al di fuori di ogni suo controllo. Si consiglia di verificare sempre l'effettiva idoneità del prodotto al singolo caso specifico. La presente annulla e sostituisce ogni scheda precedente. Per ulteriori informazioni o per assistenza tecnica contattare il numero 3311629944 o l'indirizzo mail info@muffatek.com

Atlas Group S.r.l.
10156 TORINO (TO) - Str. del Cascinotto, 156
Tel. 331 16 29 944
Part. IVA 12752740014
www.muffatek.com
info@muffatek.com



@muffatek_it



Muffatek



Muffatek



Muffatek