



Versione ottobre 2010

SCHEDA TECNICA S200

Fondo antimacchia

Descrizione	Fondo isolante al solvente a base acrilica, ad essiccazione rapida.
Impiego	Per interni ed esterni. Blocca ed evita la ricomparsa di macchie di nicotina, grasso, residui di umidità, penne, pastelli, pennarelli.
Preparazione	Prima dell'utilizzo agitare la bomboletta per almeno un minuto. I supporti devono essere asciutti, puliti, privi di incoerenze.
Applicazione	Durante l'applicazione mantenere la bomboletta a una distanza di 30 cm dalla superficie. Per prevenire l'otturazione del foro d'uscita dopo l'utilizzo, mantenere la bomboletta sottosopra e premere la valvola finché non fuoriesce un propellente incolore. Sopraverniciabile dopo 20 minuti. Per l'applicazione delle finiture, si prega di consultare le relative schede tecniche.
Conservazione	Conservare in un luogo fresco e asciutto, al riparo dal gelo.
Ulteriori indicazioni	Utilizzare il prodotto in ambienti ben ventilati. Sopraverniciabile con tutte le comuni pitture.
Dati tecnici	Massa volumica (peso specifico): 0,78 kg/L Resa teorica: ca. 6 – 8 m ² /L per mano Colore: bianco Temperatura di applicazione: da 5°C a 30°C Essiccazione: 20 minuti a 20°C e 60% di umidità relativa
Confezioni	Bomboletta spray da 500 ml

SICUREZZA

Per quanto riguarda le informazioni relative al corretto smaltimento, stoccaggio e manipolazione del prodotto, si prega di consultare la relativa Scheda di Sicurezza.

Tutte le indicazioni tecniche qui contenute hanno carattere indicativo. Per ulteriori informazioni consultare il nostro servizio di Assistenza Tecnica.